

## Verarbeitungsanleitung NESCHEN performance wallpaper ....

### Untergrund und Untergrundvorbereitung

Entsprechend der technischen Richtlinien für Tapezier- und Klebearbeiten muss der zu beklebende Untergrund trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber und glatt sein.

Alte Tapeten und nicht tragfähige Altanstriche sind restlos zu entfernen. Löcher und Unebenheiten mit einer gipshaltigen Spachtelmasse wie z.B. Metylan GI Glätt- und Füllspachtel innen schließen und glätten. Zur Egalisierung der Saugfähigkeit und ggf. zur Verfestigung von alten Putzoberflächen sowie von neuen Gipskartonflächen, sollte mit einem wasserbasierenden Tiefengrund wie z.B. Metylan Tapeziergrund für alte Putze und Beton grundiert werden. Neue Gipsputze sowie feste, stark saugende Untergründen mit verdünntem Kleister grundieren. Bei nicht saugfähigen, glatten Untergründen kann durch die Verklebung eines Renovlieses mit dem Spezialwandbelagskleber Metylan Ovalit V ein tapezierfähiger Untergrund erstellt werden.

### Klebstoff und Verarbeitung:

**Für die Verklebung empfehlen wir lösungsmittelfreie Vlieskleber wie Metylan segura / Metylan NP Neuputzkleister, oder andere vergleichbare Kleber. Die Markennamen in Europa können abweichen. (siehe Liste auf Seite 2+3)**

**Wandklebetechnik:** Der Kleber wird gleichmäßig in ausreichender Menge auf den Untergrund aufgetragen und die zugeschnittenen Bahnen trocken in das Kleberbett eingelegt. Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise der Kleberhersteller.

**Kleistergerät:** NESCHEN performance wallpaper wird mit dem Kleistergerät eingekleistert und kann ohne Weichzeit direkt verklebt werden. Zur Verklebung wird der Vlieskleber im vom Hersteller vorgeschriebenen Ansatz verwendet. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise der Kleberhersteller.

Vor dem Tapezieren ist darauf zu achten, dass die bedruckten Oberflächen bzw. die Tinten ausgehärtet und trocken sind. Grundsätzlich ist eine lotrechte Verklebung „weg vom Licht“ empfohlen. Bei sauber kantengeschnittenen Drucken erfolgt die Verklebung auf Stoß. Bitte beachten Sie, dass beim Bedrucken der Bahnen druckerbedingt mit ca. 0,3% Verzug zu rechnen ist!

Bei überlappend gedruckten Tapetenbahnen die weißen Ränder im trockenen Zustand bis ans Motiv abschneiden. Dann die Bahnen an der Wand im Bereich der Überlappung aufeinander ausrichten und mit der Gummirolle oder einer weichen Tapezierbürste andrücken. Um dabei optimale Ergebnisse zu erzielen, müssen die Bahnen waagrecht in Richtung freie Kante (Arbeitsrichtung) blasenfrei angedrückt werden. Zur sauberen Nahtbildung einen Doppelnachtschnitt mit einem Gleitfußmesser durchführen, die Tapeten- und Kleberreste entfernen und mit einem Nahtroller leicht nachbearbeiten. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit einem Kunststoffspachtel in die Ecke drücken und mit einem Cutter-Messer beschneiden. Den Wandbelag nicht überlappend verkleben. Kleisterflecken auf der Oberfläche sofort mit einem weichen, leicht feuchten Tuch entfernen.

NESCHEN performance wallpaper Wandbeläge sind hoch widerstandsfähig. Für besonders stark beanspruchende Umgebungen wie z. B. Gastronomie-, Schwimmbad- oder Eventbereiche, empfehlen wir zum Schutz der bedruckten Oberfläche - nach der Tapezierung - die Beschichtung mit einem hochwertigen Klarlack (z. B. Capaplex von Caparol).

**Hinweise:** Verwenden Sie keinen Dispersionskleber, da dies eine Ablösung der Druckfarben zur Folge haben kann. Bei den Tapezierarbeiten empfehlen wir zum Schutz der hochpigmentierten Druckfarben, das Tragen von weichen Baumwollhandschuhen. Austretender Kleber auf der Vorderseite sollte vermieden werden, da es sonst zu Flecken und Glanzunterschieden kommen kann. Wenn trotzdem Kleister oder Kleber auf die Vorderseite gelangt, muss dieser sofort mit einem sauberen Tuch und klarem Wasser entfernt werden.

Für alle Tapezierungen gilt, während der Trocknung zu starkes Heizen und Zugluft zu vermeiden, da das zu Nahtöffnungen führen kann. Diese Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten die außerhalb unseres Einflusses liegen, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall werden ausreichende Eigenversuche empfohlen.

|             | Metylan normal    | Metylan special       | Metylan direct    | Metylan direct control | Metylan TG instant  | Metylan NP                    |
|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Germany     | Metylan normal    | Metylan Spezial       | Metylan direct    | Metylan direct control | Metylan TG Pulver   | Metylan NP Neuputzkleister    |
| Austria     | Metylan normal    | Metylan Spezial       | Metylan direct    | Metylan direct control | Metylan TG Pulver   | Metylan NP Neuputzkleister    |
| Switzerland | Metylan normal    | Metylan Spezial       | Metylan direct    | –                      | –                   | Metylan NP Neuputzkleister    |
| Benelux     | Perfax metyl      | Perfax Metyl Speciaal | Perfax Roll On    | Perfax Roll On magic   | Perfax Direct Klaar | Glasweefsellijs in poedervorm |
| France      | –                 | Metylan Spécial       | Metylan Ultra     | –                      | –                   | Metylan Ovalit TDV            |
| Spain       | Metylan universal | Metylan Spezial       | ≈ Metylan instant | –                      | –                   | –                             |
| Portugal    | Metylan universal | Metylan Spezial       | ≈ Metylan instant | –                      | –                   | –                             |
| Italy       | Metylan universal | Metylan Spezial       | ≈ Metylan instant | –                      | –                   | –                             |
| Nordic      | –                 | –                     | –                 | Pattex direct control  | –                   | –                             |

|             | Metylan TG Granulate                   | Metylan NP Granulate                    | Metylan Liquid concentrate  |
|-------------|--|---|---|
| Germany     | Metylan TG Power Granulate plus        | Metylan NP Power Granulate plus         | Metylan Flüssig-Kleister Konzentrat   |
| Austria     | Metylan TG Power Granulate plus        | Metylan NP Power Granulate plus         | Metylan Flüssig-Kleister Konzentrat   |
| Switzerland | Metylan TG Power Granulate plus        | Metylan NP Power Granulate plus         | –   |
| Benelux     | Perfax Expert Vlies & Vinyl Behanglijm | Perfax Expert Glasweefsellijs           | Perfax Mix&Roll Behanglijm  |
| France      | Metylan Expert                         | Metylan Expert Granulés Toiles de verre | Metylan Max Liquide   |
| Spain       | –                                      | –                                       | Metylan Liquid concentrate  |
| Portugal    | –                                      | –                                       | Metylan Liquid concentrate  |
| Italy       | –                                      | –                                       | –   |
| Nordic      | –                                      | –                                       | Pattex Flytande/Flydende/Flytende Konzentrat, Nestemäinen tapettiliisteritiiviste |

|             | Metylan Ovalit V                | Metylan Ovalit TM                     | Metylan Ovalit B          | Metylan Ovalit B (brush bottle)       | Metylan Ovalit Ultra | Metylan Ovalit VB |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Germany     | –                               | Metylan Ovalit TM                     | Metylan Ovalit B          | Metylan Bordüren / Frises et Sitckers | Metylan Ovalit B     | Metylan Ovalit VB |
| Austria     | –                               | Metylan Ovalit TM                     | Metylan Ovalit B          | Metylan Bordüren / Frises et Sitckers | Metylan Ovalit B     | Metylan Ovalit VB |
| Switzerland | –                               | Metylan Ovalit TM                     | Metylan Ovalit B          | –                                     | Metylan Ovalit B     | Metylan Ovalit VB |
| Benelux     | Perfax Ready & Roll Glasweefsel | Perfax Wandlijm voor vinyl en textiel | Perfax Randenlijm         | Perfax Wandlijm voor behangranden     | Perfax Randenlijm    | –                 |
| France      | Metylan Ovalit V                | Metylan Ovalit TM                     | Metylan Ovalit B / Frises | Metylan Bordüren / Frises et Sitckers | Metylan Ovalit Ultra | –                 |
| Spain       | –                               | Metylan Ovalit                        | –                         | Metylan Cenefas                       | –                    | –                 |
| Portugal    | –                               | Metylan Ovalit                        | –                         | Metylan Cenefas                       | –                    | –                 |
| Italy       | –                               | Metylan Ovalit                        | –                         | Metylan Border                        | –                    | –                 |
| Nordic      | –                               | –                                     | –                         | –                                     | –                    | –                 |

Poland Metylan Ovalit T - Extra - Klej do nietypowych zastosowań  
Hungary Metylan Ovalit T - Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó  
Russia Metylan Ovalit T

**United Kingdom** - comparable to - Metylan Ovalit TM= Solvite Ready to Roll Specialist Wallcoverings Adhesive

|             | Metylan Seam & Repair            | Metylan Ovalit F | Metylan Ovalit P                              | Metylan Ovalit S           |
|-------------|----------------------------------|------------------|---|----------------------------|
| Germany     | Metylan Naht und Reparaturkleber | Thomsit K188e    | Metylan Ovalit P                              | Metylan Ovalit S           |
| Austria     | Metylan Naht und Reparaturkleber | Thomsit K188e    | Metylan Ovalit P                              | Metylan Ovalit S           |
| Switzerland | Metylan Naht und Reparaturkleber | Thomsit K188e    | Metylan Ovalit P                              | Metylan Ovalit S           |
| Benelux     | Perfax Behangnadenlijm           | –                | Perfax Lijm voor muurrenovatie en polystyreen | Perfax Universele wandlijm |
| France      | Metylan 2en1 Retouch'Express     | Metylan Ovalit F | Metylan Ovalit P                              | Metylan Ovalit S           |
| Spain       | –                                | –                | –   | Metylan Saxit              |
| Portugal    | –                                | –                | –   | Metylan Saxit              |
| Italy       | –                                | –                | Metylan Isolit                                | Metylan Saxit              |
| Nordic      | –                                | –                | –   | –                          |